FICHA TÉCNICA

COLA PARA PISO VINÍLICO

ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA



DISPONÍVEL EM: 4 kg | 18 kg

RENDIMENTO APROXIMADO

4 kg	Até 13 m²
18 kg	Até 60 m²

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

ALTA ADERÊNCIA
Excelente fixação inicial e final.

BASE ACRÍLICA
Produto à base de água, seguro e sustentável.

BAIXO ODOR
Ambiente mais agradável durante e após a aplicação.

SEM SOLVENTES
Não contém solventes, baixo odor.

FORNECIMENTO
O adesivo para pisos vinílicos FLOOR FIX é fornecido em galões de 4 kg e baldes de 18 kg.

ESTOCAGEM
Manter o produto em local coberto, fresco, seco e longe de fontes de calor.
Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE
12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

NOTA
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato, aplicação, condições climáticas, temperatura, umidade e demais fatores relacionados ao uso.

DESCRIÇÃO
Adesivo acrílico à base de água, composto de resinas acrílicas, especialmente desenvolvido para colagem de pisos vinílicos em mantas, placas e réguas LVT.

INDICAÇÃO
Instalação de pisos vinílicos em manta ou régua em ambientes residenciais ou comerciais.

BASE PARA APLICAÇÃO
Superfícies cimentícias com teor de umidade residual máximo de 2,5%, devidamente regularizadas, livres de poeiras, partículas soltas, trincas, ceras, óleos, desengripantes, tintas, ferrugem e restos de gesso que possam reduzir a aderência.

APLICAÇÃO

1 Mistura
Use misturador universal ou furadeira acoplada a uma hélice e faça a mistura por 2 a 3 minutos, até que o produto esteja homogeneizado.

Caso não tenha um equipamento mecânico, pode-se realizar a mistura com uma espátula até deixar o produto homogêneo.



2 Aplicação
Após a homogeneização, espalhe o produto com o uso de uma desempenadeira de aço ou plástico tipo A4, seguindo o consumo estabelecido de 0,25 kg a 0,30 kg/m², sobre os substratos já aplicados e curados com o Autonivelante FLOOR FIX ou MASSA DE PREPARAÇÃO FLOOR FIX..

Lixe o substrato com lixa para massa nº 80 para melhorar a aderência do adesivo para piso vinílico à base cimentícia.





3 Tempo de Tack
Após 10 minutos da aplicação do produto, caso haja pega, pode-se iniciar a instalação do piso vinílico.
O tempo máximo em aberto é de 50 minutos, dependendo das condições climáticas.

4 Rolo Compactador



Aplicar rolo compacctador para gerar pressão e garantir a transferência e aderência uniforme da cola, eliminar as ranhuras deixadas pela espátula e retirar todo o ar aprisionado sob o piso. Isso impede defeitos futuros, como levantamento de pontas e emendas abertas.

DADOS TÉCNICOS

CONSUMO	TEMPO EM ABERTO	SECAGEM FINAL	ARMAZENAMENTO
0,25 a 0,30 kg/m²	Até 50 minutos	24 horas	Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo do sol. Temperatura ideal: 5°C a 30°C

ATENÇÃO
- Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais.
- Não reutilizar a embalagem.
- Recomenda-se utilizar óculos de segurança, luvas e máscara protetora.
- Em caso de contato prolongado com a pele ou olhos, lavar com água corrente por 15 minutos.
- Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar atendimento médico levando a embalagem.
- Consulte a FISPQ para mais informações de segurança.

SAC
(11) 95162-2897
sac@floorfix.com.br