FICHA TÉCNICA

PRIMER FLOOR FIX 3 LITROS

PRIMER PARA PREPARAÇÃO DE BASE CIMENTÍCIA



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Preenche os poros do substrato
- Melhora a aderência do autonivelante e colas
- Reduz a absorção da base
- Facilita a aplicação do autonivelante
- Pronto para uso
- Fácil aplicação
- Uso interno

O PRODUTO

O **Primer Floor Fix** é um **primer acrílico** à base d'água, desenvolvido para preparar superfícies cimentícias **porosas**, promovendo a selagem dos poros e melhorando a aderência do autonivelante e das colas aplicadas posteriormente.

BASES DE APLICAÇÃO



CONCRETO | CONTRAPISO | CERÂMICA | PORCELANATO

RENDE ATÉ 30 m²
por embalagem
(dependendo da absorção da base)

EMBALAGEM
3 litros

⚠ O rendimento pode variar conforme porosidade, textura, temperatura e condições da base.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- ✔ Base acrílica à base d'água
- ✔ **Cor:** Leitoso (após secagem transparente)
- ✔ **Odor:** Suave
- ✔ Pronto para uso
- ✔ Uso interno



PREPARAÇÃO DA BASE

- A base deve estar limpa, firme, isenta de poeira, óleos, graxas, resíduos de tintas, desmoldantes e qualquer substância que prejudique a aderência.
- O contrapiso deve estar curado por no mínimo 28 dias.
- Eliminar partes soltas ou não aderidas.
- A umidade da base deve ter teor máximo de 2,5% (método CM). Tendo ultrapassado, **utilizar bloqueador de umidade Floor Fix.**
- Fissuras e trincas devem ser tratadas adequadamente.

APLICAÇÃO

1. Agite bem o produto antes de usar.
2. Aplicar o **Primer Floor Fix** com rolo de lã baixa, trincha ou brocha.
3. Aplicar em 1 ou 2 demãos, conforme a absorção da base.
4. Aguardar a secagem entre demãos (2 a 4 horas).
5. Aguardar a secagem final (2 a 4 horas) antes da aplicação do autonivelante ou da cola.



TEMPO DE SECAGEM

Entre demãos:
2 a 4 horas
(25 °C / 60% UR)

Secagem final:
2 a 4 horas
(25 °C / 60% UR)

A cura completa (eficiência máxima) ocorre em até 24 horas, mas a ancoragem e resistência ideal para pisos cimentícios ou vinílicos é atingida totalmente em 7 dias.

*Os tempos podem variar conforme temperatura, umidade relativa do ar e ventilação do ambiente.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Base química	Resina acrílica à base d'água
Cor	Leitoso (após secagem transparente)
Densidade	1,02 a 1,06 g/cm³
pH	8,0 a 9,0
Temperatura de aplicação	5 °C a 35 °C
Tempo entre demãos	2 a 4 horas
Secagem final (antes da aplicação)	2 a 4 horas
Cura total (resistência ideal)	7 dias
Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagem	3 litros
Armazenamento	Em local seco, ventilado e na embalagem original, fechada, entre 5 °C e 35 °C.

LIMITAÇÕES

- Uso interno.
- Não aplicar sobre bases metálicas.
- Não aplicar com umidade acima do recomendado.
- Não diluir.
- Não aplicar sob sol direto, chuva ou ventos fortes.

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada em local seco, ventilado e ao abrigo do sol e da chuva. Empilhamento máximo: 5 unidades.

PRIMEIROS SOCORROS

CONTATO COM OS OLHOS
Lavar imediatamente com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Procurar orientação médica.

CONTATO COM A PELE
Lavar com água e sabão em abundância. Se houver irritação, procurar orientação médica.

INALAÇÃO
Remover a pessoa para local arejado. Se houver irritação respiratória, procurar orientação médica.

INGESTÃO
Não provocar vômito. Beber água em abundância e procurar orientação médica.

Em caso de emergência, procurar o serviço de saúde mais próximo levando a embalagem do produto.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Fabricante: Floor Fix Advanced
CNPJ: 54.830.741/0001-29
SAC: (11) 95162-2897
Site: www.floorfix.com.br
Químico Responsável: CRQ-IV nº 04469481

SAC (11) 95162-2897

FLOOR FIX ADVANCED — TECNOLOGIA E CONFIANÇA PARA PISOS PERFEITOS

@floorfix.advanced | www.floorfix.com.br

USO INTERNO